

# Bestellformular Gutmann: Aufliegende Absturzsicherung FPS

**ammon**  
Ihre Beschläge-Experten.

- Anfrage: Aufliegende Absturzsicherung FPS konfektioniert**  
 **Bestellung: Aufliegende Absturzsicherung FPS konfektioniert**

## Angaben zur Ermittlung der Glasstatik

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Windlastzone 1 – Binnenland                  | <input type="checkbox"/> Windlastzone 4 – Binnenland                 |
| <input type="checkbox"/> Windlastzone 2 – Binnenland                  | <input type="checkbox"/> Windlastzone 4 – Küste der Nord- und Ostsee |
| <input type="checkbox"/> Windlastzone 2 – Küste und Inseln der Ostsee | <input type="checkbox"/> Windlastzone 4 – Inseln der Ostsee          |
| <input type="checkbox"/> Windlastzone 3 – Binnenland                  | <input type="checkbox"/> Windlastzone 4 – Inseln der Nordsee         |
| <input type="checkbox"/> Windlastzone 3 – Küste und Inseln der Ostsee | <input type="checkbox"/> oder PLZ des Einbauortes                    |
- 
- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Glasscheibe 12,76 mm | <input type="checkbox"/> Glasscheibe 20,76 mm |
| <input type="checkbox"/> Glasscheibe 16,76 mm | <input type="checkbox"/> Glasscheibe 24,76 mm |
- 
- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Holmlast 0,5 kN/m (nicht öffentlicher Bereich)                                     | <input type="checkbox"/> Holmlast 1,0 kN/m (öffentlicher Bereich) |
| <input type="checkbox"/> Holmlast 2,0 kN/m (öffentlicher Bereich mit erhöhten Anforderungen, z. B. Stadion) |   |
- 
- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Gebäudehöhe bis First: < 10 m        | <input type="checkbox"/> Gebäudehöhe bis First: 18 m bis 25 m |
| <input type="checkbox"/> Gebäudehöhe bis First: 10 m bis 18 m |   |

## Angaben zu Montage, Vermaßung, Oberfläche

- Holz-Fenster-Systeme  
 Holz-Alu-Fenster-Systeme  
 Kunststoff-Fenster-Systeme  
Schraubenlänge angeben: 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm \_\_\_\_\_
- Kunststoff-Alu-Fenster-Systeme  
Schraubenlänge angeben: 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm \_\_\_\_\_
- Alu-Fenster-Systeme
- 
- Montage auf Fensterrahmen  
 Montage auf Aluminium-Rolloführungsschienen  
 Montage auf Fensterrahmen mit Aluminium-Rolloführungsschienen für außenliegende Revision
- 
- UK Glasscheibe – OK Blendrahmen unten / Regenschiene / HA-Rahmen bis 30 mm  
 UK Glasscheibe – OK Blendrahmen unten / Regenschiene / HA-Rahmen bis 120 mm

Breite der Absturzsicherung (Außenmaß der Profile) \_\_\_\_\_ mm

Höhe der Glasscheibe: \_\_\_\_\_ mm

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> RAL _____ matt     | <input type="checkbox"/> DB _____ matt   |
| <input type="checkbox"/> RAL _____ glanz    | <input type="checkbox"/> Alu _____ blank |
| <input type="checkbox"/> RAL _____ Struktur |  |

**Firma** \_\_\_\_\_  
**Ansprechpartner** \_\_\_\_\_  
**Straße** \_\_\_\_\_  
**PLZ, Ort** \_\_\_\_\_

**Telefon:** \_\_\_\_\_  
**E-Mail:** \_\_\_\_\_

Reden wir miteinander –  
handeln wir gemeinsam.